



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY 190 STORM

VYSOKÁ-TEPLOTA, VYSOKÝ-TLAK, OMYVATELNÝ



190 STORM

VAHY PRO, s.r.o.
Bořislav 159
Teplice 415 01

E-mail: vahypro@vahypro.cz
Tel/fax: +420 475 620 800
+420 777 572 580

www.vahypro.cz
www.gravex.cz



PATH-PM-2016-05



DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY 190 STORM



Model napájený
střídavým
proudem AC

Model napájený
stejnoseměrným
proudem DC

Oba modely (190 i 190DC) mohou využívat
doplňkovou dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Doplňková podpora stejnosměrného nabíjení



KAPACITNÍ DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

Kapacitance je schopností člověka udržet elektrický náboj, takže jedinečná kapacitní dotyková tlačítka modelu 190 umožňují, aby byla přední část panelu konstruována jako jeden díl. Klávesnice reaguje na ruční ovládání od vnitřku vložky. Nenajdete zde žádné pohyblivé části ani nechráněnou elektroniku. Červený ukazatel stavu nad každou klávesou zajišťuje vizuální indikaci stisknutí, jak je zde ukázáno na fotografii.



EXTRÉMNĚ TVRDÝ KRYT

Kombinace robustního polykarbonátového krytu a kapacitních tlačítek poskytuje plnou ochranu proti ostrým předmětům. Model 190 je maximálně odolný proti nárazu i v nepříznivých podmínkách. Vodotěsný, vysoce odolný kryt IP69K vám dává záruku spolehlivosti, kterou vyžadujete.

Kontrolní vážení ColorZone

ColorZONE je řešením pro efektivní hospodaření s časem během procesu kontrolního vážení. Jasný, sytý displej automaticky mění barvy spolu s tím, jak je dosahováno předvolené cílové váhy. Ihned víte, kdy je váha pod normou (jantarová barva), kdy jsou hodnoty přesné (zelená barva) a kdy jste nad váhovým limitem (jasně červená barva). Cílovou váhu snadno nastavíte přes kapacitní dotykovou klávesnici modelu 190 a rychle ji můžete změnit, pokud potřebujete navážít další produkty odlišné velikosti.

Protinárázový ukazatel 190 STORM společnosti Cardinal je ideální:

- při zpracování potravin IP69K pro chemický průmysl
- ve farmacii
- pro práci v téměř jakkoli drsném prostředí

NADLIMITNÍ VÁHA

975 KG

AKCEPTOVANÁ VÁHA

972 KG

VÁHA POD LIMITEM VÁHA

970 KG

OMYVATELNÝ

IP69K

Dle hodnocení na nejvyšším stupni ochrany (IP69K) je kryt modelu 190 konstruován na tryskové čištění (1450PSI) při teplotách až do 80° C

STORM

- **Velký, jasně viditelný palcový LCD displej**
- **Univerzální napájecí možnosti: střídavý proud, stejnosměrný proud, dobíjecí baterie**
- **Vestavné rozhraní RS232 pro komunikaci**





DIGITÁLNÍ UKAZATEL VÁHY 190 STORM

SPECIFIKACE MODELU 190

Požadavky na napájení	100 až 240 VAC (50/60 Hz) při 0.4A max. / 190DC: 10.5 až 30 VDC 1.0A Max.
Typ krytu:	termoplast IP69K Montáž na zeď nebo stojan
Velikost krytu:	9.4 palců x 6.4 palců x 3.7 palců / 239 mm x 163 mm x 93 mm
Provozní prostředí:	teplota: 14 až 104 °F (-10 až +40 °C) vlhkost: 90% nekondenzující (maximum)
Displej:	šest číslic, sedm segmentů; palcový, podsvícený LCD
Provozní napětí:	5.18 VDC
Rozsah vstupního signálu:	0.5 mV min. až 40 mV max. (se zesílením stálého zatížení)
Počet siloměrů:	6 každý, minimální odpor 350 OHM
Délka kabelu siloměru:	1500 stop (max.) 30 stop (max.) bez směrových odbočnic <i>v případě dalších požadavků kontaktujte výrobu</i>
Citlivost	1, 2, nebo 5 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 komerční 0 až 99, nekomerční
Citlivost: nekomerční komerční	0.15 uV/e 0.5uV/e (třída III/IIIL/IIIRD)
Dělení stupnice: nekomerční komerční	100 až 240,000 100 až 10,000 (třída III/IIIL/IIIRD)
Interní rozlišení:	1 díl na 16,777,216
Kapacita obalu:	kapacita měřítka
Vzorkovací frekvence:	1 až 100 vzorků za vteřinu, volitelné
Nulování	0,5 nebo 1 na 9 dílků
Váhové jednotky:	Libry, unce, kilogramy, gramy
Klávesnice:	kapacitní dotyková typu Color Coded, 7 tlačítek
Standardní vsup / výstup:	(1) obousměrný RS232
Schváleno:	NTEP: 10-084 MEASUREMENT CANADA: AM-5804 OIML: čeká na schválení

